



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 1/01/2013

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:

EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P2-BS75-DS(N)5-DS(70,-)3-TR80

2. Numer typu: EPS 50 oznaczenie partii na opakowaniu

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego:

Do izolacji cieplnej w budownictwie zgodnie z prawem budowlanym.

4. Zastrzeżona nazwa handlowa oraz adres kontaktowy producenta:

Płyty styropianowe EPS 042 MUR/ŚCIANA
NTB Sp. z o.o. 36-060 Głogów Małopolski, ul. Piaski 41, Polska.

5. System oceny i weryfikacji stałości użytkowych wyrobu budowlanego:

Zastosowano system oceny zgodności 3 zgodnie z wytycznymi norm
PN-EN 13172:2009 i PN-EN 13163:2009.

Deklaracja właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego przeprowadzona została przez producenta na podstawie wyników badań zakładowej kontroli produkcji oraz badań notyfikowanych laboratoriów badawczych, które dokonały ustalenia typu wyrobu. Poziomy i klasy dla właściwości użytkowych dotyczących wyrobu budowlanego wytwarzanego zgodnie z normą zharmonizowaną PN-EN 13163:2009 wykorzystano do przeprowadzenia postępowania oceny zgodności.

6. Jednostki notyfikowane uczestniczące w ustaleniu typu wyrobu:

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izolacji Budowlanej, 40-153 Katowice, Al. W. Korfantego 193A. Jednostka Notyfikowana Nr 1486, sprawozdanie z badań nr 128/04/272/M-1, sprawozdanie z badań nr 111/08/255/M-1.

Instytut Techniki Budowlanej Europejska Jednostka Notyfikowana nr 1488. Laboratorium Łączników i Wyrobów Budowlanych LOK, 40-153 Katowice Al. W. Korfantego 191, certyfikat akredytacji nr AB 023. Raport z badań nr LOK 01-1068/12/Z00OSK. Raport klasyfikacyjny w zakresie reakcji na ogień zgodnie z PN-EN 13501-1+A1:2010 nr 01104.4/12/Z00NP, raport z badań LP04-01104/12/Z00NP.

7 Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki dla zamierzonego zastosowania, do izolacji cieplnej w budownictwie	Deklarowane właściwości użytkowe, klasa lub poziom	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Klasy tolerancji wymiarów grubość długość szerokość prostokątność płaskość	T1 ($\pm 2\text{mm}$) L1 ($\pm 0,6\%$ lub $\pm 3\text{mm}$) W1 ($\pm 0,6\%$ lub $\pm 3\text{mm}$) S1 ($\pm 5\text{mm/m}$) P2 ($\leq 15\text{mm}$)	PN-EN 13163:2009
Poziom wytrzymałości na zginanie	BS 75 ($\geq 75\text{kPa}$)	
Klasa stabilności wymiarowej w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych ($23^{\circ}\text{C}/50\%$)	DS(N)5 ($\pm 0,5\%$)	
Poziom stabilności wymiarowej w określonych warunkach, (70°C , 48h)	DS(70,-)3 ($\leq 3\%$)	
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych	TR 80 ($\geq 80\text{kPa}$)	

7a deklarowane właściwości użytkowe nie zawarte w kodzie identyfikacyjnym wyrobu:

Klasa reakcji na ogień: EUROKLASA E zgodnie z PN-EN 13501-1+A1:2010
Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D \leq 0,042$ zgodnie PN-EN 13163:2009

8 Podsumowanie:

Właściwości użytkowe określone w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 7.

Głogów Małopolski 1.07.2013r.

W imieniu producenta:
PROKURENT
(nazwisko i stanowisko)

Jan Mleczko